

**Изменение № 2 ГОСТ 16899—71 Пальцы установочные срезанные с упором.  
Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета  
СССР по стандартам от 11.05.89 № 1206**

**Дата введения 01.01.90**

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and dimensions».

Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости:  $Rz\ 40$  на  $Ra\ 6,3$ ;  $Ra\ 2,5$   
на  $Ra\ 1,6$ ;  $Ra\ 1,25$  на  $Ra\ 0,8$ ;  $Ra\ 0,63$  на  $Ra\ 0,4$ .

*(Продолжение см. с. 104)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 16899—71)*

Пункты 5, 7, 8 изложить в новой редакции: «5. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14,  $\pm \frac{t_2}{2}$  .

7. Допуск радиального биения поверхности  $D$  относительно оси поверхности  $d$  — 0,02 мм.

8. Маркировать обозначение пальца и обозначение стандарта. Допускается маркировку пальцев одного типоразмера наносить на тару или упаковку».

(ИУС № 8 1989 г.)