

Изменение № 2 ГОСТ 16896—71 Опоры плоские. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.05.89 № 1206

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and dimensions».

Пункт 1.1. Чертеж. Вид сбоку. Закончить линию-выноску от знака маркировки стрелкой.

Пункт 1.2. Заменить слова: «товарный знак предприятия-изготовителя» на «обозначение стандарта».

(Продолжение см. с. 102)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16896—71)

Пункт 2.1. Чертеж 2. Заменить параметры шероховатости: Rz 20 на Ra 3,2; Ra 2,5 на Ra 1,6; Ra 1,25 на Ra 0,8.

Пункт 2.5 изложить в новой редакции: «2.5. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{t_3}{2}$ ».

Пункт 2.8. Заменить слова: « d_1 и d_2 » на « d_1 и d_2 в радиусном выражении».

Пункт 2.9. Заменить слова: «Предельные отклонения» на «Поле допуска».

(ИУС № 8 1989 г.)