

Изменение № 1 ГОСТ 16100—79 Ниобий в штабиках. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.07.85
№ 2160 срок введения установлен

с 01.01.86

Под наименованием стандарта заменить код: ОКП 17 6360 на ОКП 17 6331.

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на ниобиевые штабики, предназначенные: марок НбШ 0 и НбШ 1 — для производства и легирования сплавов; марки НбШ 00 — для производства и легирования сплавов и других целей».

Пункт 1.1. Первый абзац. Исключить марку: НбШ П;

второй абзац изложить в новой редакции: «Коды ОКП по маркам приведены в обязательном приложении».

Пункт 1.2. Таблица 1. Исключить графу: «Область применения» и нормы: 20×20, 20×26.

(Продолжение см. с. 90)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16100—79)

Пункт 2.1 дополнить словами: «по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке».

Пункт 2.2. Таблица 2. Исключить марку НБШ П со всеми относящимися к ней нормами.

Пункт 2.5 исключить.

Пункт 3.1. Заменить слова: «наименование или товарный знак предприятия-изготовителя» на «товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя»;

последний абзац изложить в новой редакции: «Один экземпляр документа о качестве вкладывают в грузовое место № 1.

Для штабиков, предназначенных для длительного хранения, документ, удостоверяющий их качество, вкладывают в каждый ящик».

Пункт 3.3. Исключить слова: «и обрабатываемости давлением»,

Пункты 4.2.2, 4.2.3. Заменить слово: «разовые» на «точечные».

Пункты 4.2.2, 4.2.4, 5.2. Заменить ссылки: ГОСТ 10354—73 на ГОСТ 10354—82, ГОСТ 2228—75 на ГОСТ 2228—81.

(Продолжение см. с. 91)

Пункт 4.7 исключить.

Пункт 5.2 дополнить абзацем: «Допускается упаковка штабиков ниобия в металлические поддоны ящичного типа по нормативно-технической документации.

Масса брутто поддона должна быть не более 400 кг».

Пункты 5.3—5.5 изложить в новой редакции: «5.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с дополнительным нанесением надписей:

товарного знака или наименования и товарного знака предприятия-изготовителя;

наименования или шифра продукции и ее марки;

номера партии;

манипуляционного знака «Бойтся сырости»;

обозначения настоящего стандарта.

5.4. Штабики ниобия транспортируют железнодорожным или воздушным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.5. Штабики ниобия, упакованные в ящики или металлические поддоны, железнодорожным транспортом транспортируют в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477—77.

При транспортировании двух и более единиц продукции, упакованной в ящики, проводят пакетирование груза по ГОСТ 21929—76 на плоских универсальных поддонах по ГОСТ 9078—84 с обвязкой стальной лентой по ГОСТ 3560—73 или проволокой диаметром не менее 5 мм по ГОСТ 3282—74. Габаритные размеры и масса пакета — по ГОСТ 24597—81.

Продукцию, сформированную в пакеты, транспортируют в крытых транспортных средствах».

(Продолжение см. с. 92)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16100—79)

Пункт 5.7 исключить.

Стандарт дополнить приложением:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

Коды ОКП

Марка штабика	Длина, мм, не менее	Сечение, мм	Коды ОКП
Н6Ш 00	450	18×22	17 6331 0101 07
Н6Ш 00	450	22×26	17 6331 0102 06
Н6Ш 00	450	22×30	17 6331 0103 05
Н6Ш 0	450	18×22	17 6331 0201 04
Н6Ш 0	450	22×26	17 6331 0202 03
Н6Ш 0	450	22×30	17 6331 0203 02
Н6Ш 1	450	18×22	17 6331 0301 01
Н6Ш 1	450	22×26	17 6331 0302 00
Н6Ш 1	450	22×30	17 6331 0303 10

(ИУС № 10 1985 г.)