

**Изменение № 2 ГОСТ 14740—69 Штыри. Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.04.89 № 1026**

**Дата введения 01.01.90**


Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and dimensions».

Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости:  $Rz$  40 на  $Ra$  6,3;  $Ra$  2,5 на  $Ra$  1,6;  $Ra$  0,63 на  $Ra$  0,4:

заменить с двух сторон изображение центровых отверстий на условный знак:

*(Продолжение см. с. 130)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 14740—69)*



Пункт 4. Заменить слова: «Радиальное биение» на «Допуск радиального биения».

Пункт 5. Заменить слова: «отверстий — H14, валов — h14, остальных —

$\pm \frac{IT14}{2}$  ; угловых — 9-й степени точности по ГОСТ 8908—81» на «H14, h14,

$\pm \frac{t_2}{2}$ ».

*(Продолжение см. с. 131)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 14740—69)*

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Стандарт дополнить пунктом — 10: «10. Пример применения штырей и рекомендуемые посадочные размеры в приспособлениях для их установки указаны в приложении».

(ИУС № 7 1989 г.)