

Изменение № 2 ГОСТ 14735—69 Планки откидные. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.04.89 № 1025

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and dimensions».

Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости и значение: $Rz\ 40$ на $Ra\ 6,3$; $Rz\ 20$ на $Ra\ 3,2$; $Ra\ 2,5$ на $Ra\ 1,6$; $(5 \pm 1)^\circ$ на 5° .

Таблица. Графа d . Исключить слова: «(пред. откл. по Н7)»;
графа d_1 . Поставить скобку после d_1 .

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1650—74 на ГОСТ 1050—88.

(Продолжение см. с. 128)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14735—69)

Пункт 4. Заменить слова: «отверстий — Н14, валов — h14, остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$ » на «Н14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$ ».

Пункт 5 изложить в новой редакции: «5. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — 6Н по ГОСТ 16093—81».

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Стандарт дополнить пунктом — 10: «10. Примеры применения откидных плашек указаны в приложении».

(ИУС № 7 1989 г.)