

**Изменение № 2 ГОСТ 14732—69 Прихваты передвижные фасонные. Конструкция и размеры**

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.04.89 № 1024

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and dimensions».

Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости:  $Rz$  40 на  $Ra$  6,3;  $Rz$  20 на  $Ra$  3,2.

Таблица. Графа  $d$ . Исключить обозначения: 7Н, кл. 3;

заменить слово: «Трап» на «Тг»;

пример условного обозначения. Заменить допуск; 7Н на 6Н.

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.

(Продолжение см. с. 126)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 14732—69)*

Пункт 4. Заменить слова: «отверстий — Н14, валов — h14, остальных —  $\pm \frac{IT14}{2}$ »; угловых — 9-й степени точности по ГОСТ 8908—81» на «Н14, h14,  $\pm \frac{t_2}{2}$ ».

Пункт 5 изложить в новой редакции: «5. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — 6Н по ГОСТ 16093—81. Резьба трапецеидальная — по ГОСТ 24738—81. Поле допуска резьбы — 8Н по ГОСТ 9562—81».

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Стандарт дополнить пунктом — 10: «10. Пример применения передвижных фасонных прихватов указан в приложении».

(ИУС № 7 1989 г.)