

Группа Л25

Изменение № 3 ГОСТ 13937—86 Спирты высшие жирные первичные фракций C₁₀—C₁₈, C₁₂—C₁₆. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 6 от 21.10.94)

Дата введения 1996—07—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан

(Продолжение см. с. 74)

(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 13937—86)

Продолжение

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Киргизская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Узбекистан Украина	Киргизстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Узгосстандарт Госстандарт Украины

Пункт 1.2. Таблица. Графу «Метод анализа» для показателя 13 дополнить словами: «По ГОСТ 20287—91; для показателя 6 заменить ссылку: ГОСТ 23018—78 на ГОСТ 23018—90;

примечание изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 75)

«П р и м е ч а н и я:

1. Для производства алкамона ДС-У марок А и Б используют жирные спирты высшего и первого сортов.

2. Показатель 2 изготовитель определяет для спиртов, предназначенных для производства синтанола ДС-10».

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.044—85 на ГОСТ 12.1.044—89.

Пункт 4.1. Четвертый абзац дополнить словами: «и его сорт»; седьмой абзац изложить в новой редакции: «нормы показателей качества, результаты проведенного анализа или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям настоящего стандарта».

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Гидроксильное, йодное и карбонильное числа, массовую долю основного вещества, температуру застывания изготовитель определяет периодически по требованию потребителя, но не реже одного раза в квартал.

(Продолжение см. с. 76)

При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний испытания переводят в приемосдаточные до получения положительных результатов на трех партиях подряд».

Пункт 5.7.1. Второй, третий абзацы изложить в новой редакции: «Бюретка вместимостью 25 см³ с ценой деления 0,1 см³. Цилиндр 1—25—2, 1—50—2 по ГОСТ 1770—74»; шестой, тринадцатый абзацы после слова «раствор» дополнить словом: «молярной».

Пункт 5.7.3. Формула. Экспликация. Первый — третий абзацы после слова «натрия» дополнить словом: «молярной».

Пункт 5.8. Заменить ссылку: ГОСТ 23018—78 на ГОСТ 23018—90.

(ИУС № 6 1996 г.)