

**Изменение № 2 ГОСТ 12946—67 Гайки подвесные с буртиком для станочных приспособлений. Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 572**

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and dimensions».

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначения:  $Rz40$   $\sqrt[na]{6,3}$  ;  $Rz20$   $\sqrt[na]{3,2}$  .

Пункт 3. Заменить обозначение: HRC 35...40 на 36,5...41,5 HRC<sub>э</sub> .

Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14,  $\pm \frac{t_2}{2}$  ».

(Продолжение см. с. 158)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 12946—67)*

Пункт 5. Заменить поле допуска: 7Н на 6Н.

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Стандарт дополнить пунктом — 10: «10. Пример применения подвесной гайки с буртиком приведен в справочном приложении».

(ИУС № 6 1988 г.)