

Изменение № 2 ГОСТ 12939—67 Прихваты передвижные ступенчатые для станочных приспособлений. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 570

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and dimensions».

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначения: $Rz40, 6,3 \sqrt{\text{на}} \sqrt{\text{V}}$; $Rz20, 3,2 \sqrt{\text{на}} \sqrt{\text{V}}$.

Пункт 3. Заменить обозначение: HRC 35...40 на 36,5...41,5 HRG, .

Пункты 4, 7 изложить в новой редакции: «4, Предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{t_3}{2}$ ».

(Продолжение см. с. 154)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12939—67)

7. Маркировать: обозначение прихвата и обозначение стандарта. Допускается маркировку прихватов одного типоразмера наносить на тару или упаковку»₄

Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Стандарт дополнить пунктом — 8: «8. Пример применения передвижных ступенчатых прихватов приведен в приложении».

(ИУС № 6 1988 г.)