

**ИЗМЕНЕНИЕ № 3**  
**ОСТ 108.632.07—80**

**ТЯГИ ШАРНИРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ**  
**С МУФТОЙ ДЛЯ ПОДВЕСОК**  
**ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС**

ОКП 31 1312

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

Утверждено и введено в действие Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР от 03.11.87 № ВА-002-1/3025

Дата введения 01.01.88

На первой странице стандарта заменить слова: «срок введения установлен с 01.01.85» на «срок действия установлен с 01.01.85 до 01.01.93».

Пункт 2. Таблица. Графу «Допускаемая нагрузка» изложить в новой редакции:

Исполнение	Допускаемая нагрузка, кН (кгс)
01	150,0 (1500)
02	24,0 (2400)
03	34,0 (3400)
04	45,0 (4500)
05	55,0 (5500)
06	80,0 (8000)
07	110,0 (11 000)
08	150,0 (15 000)

Для исполнения 01 заменить значения: в графе « $L^*$ » — 588 на 638, в графе « $L_1^*$ » — 150 на 200.