

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

Трубы прессованные
крупногабаритные из
алюминия и алюминиевых
сплавов

Изменение № I
к ОСТ I-92048-76

РАЗДЕЛ 2. СОРТАМЕНТ

1. Примечание к таблице I, пункта 2.1. изложить в следующей редакции:

"Примечание: Трубы из сплава марки Д16 изготавливаются диаметром не более 550 мм, а из сплава марки В95 - не более 360 мм".

2. Пункт 2.3.1. изложить в следующей редакции:

"2.3.1. Трубы кратной мерной длины должны заказываться с учетом припуска на каждый рез."

3. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:

"2.5. Примеры условных обозначений.

Труба из сплава марки АМгЗ в состоянии без термической обработки, диаметром 400 мм, толщиной стенки 50 мм, немерной длины (НД):

Труба АМгЗ 400х50хНД ОСТ I-92048-76.

То же в отожженном состоянии (М), длиной 2000 мм:

Труба АМгЗМ 400х50х2000МД ОСТ I-92048-76

Рег. № ВНОС II8429 от 25.II.77г.

Разработано
ВИЛС

Утверждено
МАП 17.II.77г.

Срок введения
с I.I.1978г.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

То же в отожженном состоянии (М), длиной краевой 1500 мм:
Труба АМгЗМ 400х50х1500КД ОСТ I-92048-76

РАЗДЕЛ 6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
И ДОКУМЕНТАЦИЯ

4. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции:

"6.1. На каждой принятой трубе на выходном конце ставят
клеймо ОТК предприятия-изготовителя, а также клеймо с указанием
марки сплава, состояния материала, размер трубы (шифр), номер
партии и номер трубы.

Допускается маркировка труб несмываемой краской.

РАЗРАБОТАН ВИЛС

ВНЕСЕН ВИЛС

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ ВИЛС

СОГЛАСОВАН с КУМЗ и КМЗ

УТВЕРЖДЕН Начальником Главного Управления

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ по Управлению