

Изменение № 2 ГОСТ 23353—78 Соединения трубопроводов резьбовые. Гайки накидные. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.05.89 № 1202



Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and dimensions».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 41 9300.

Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распространяется на накидные гайки, применяемые в резьбовых соединениях трубопроводов, арматуре и гидropневмооборудовании с углом конуса 24°, для осевого (исполнение 1) и радиального (исполнение 2) монтажа».

Пункт 2. Чертеж. Заменить обозначения шероховатости:



исключить обозначение поверхностей: А, Б;

таблица. Графа «Наружный диаметр трубы». Для группы 2 заменить значения: 16 на (16); 34 на (34);

для условных проходов 12,0 и 32,0 (группа 2) таблицу дополнить размерами:

(Продолжение см. с. 65)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23353—78)

Группа	Условный проход	Наружный диаметр трубы	<i>d</i>		<i>d</i> ₁		<i>d</i> ₂	<i>D</i>	<i>l</i>	<i>l</i> ₁	<i>l</i> ₂ , не более	
			Номин.	Пред-откл.	Номин.	Пред.откл.			Пред. откл.		Исполнение	
									±0,2	-0,3	1	2
2	12,0	15	27	-0,28	15	+0,47 +0,29	M22×1,5	31,2	3,5	5,0	9,0	18,5
	32,0	35	50	-0,34	35	+0,56 +0,31	M45×2	57,7	4,8	7,5	12,5	25,5

Продолжение

Группа	Условный проход	Наружный диаметр трубы	<i>H</i>			<i>m</i> , не менее	<i>S</i>	Масса 1000 шт., кг, не более, исполнения	
			Номин.		Пред.откл.			1	2
			Исполнение						
			1	2					
2	12,0	15	17,0	27,0	+1,0 -0,5	11	27	48,0	73,5
	32,0	35	24,0	37,5	+1,5 -0,5	17	50	150,0	230,00

(Продолжение см. с. 66)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23353—78)

таблицу дополнить примечанием — 2: «2. Значения, приведенные в скобках, непередпочтительны».

Пример условного обозначения. Заменить значение: 16 на 18 (3 раза).

Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Допуски формы и расположения поверхностей — по ГОСТ 26338—84».

(ИУС № 8 1989 г.)