

**ИЗМЕНЕНИЕ № 3**  
**ОСТ 108.632.04—80**

**ТЯГИ РЕЗЬБОВЫЕ**  
**С ПРОУШИНОЙ ДЛЯ ПОДВЕСОК**  
**ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС**

окп 31 1312

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

Утверждено и введено в действие Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР от 03.11.87 № ВА-002-1/3025

Дата введения 01.01.88

На первой странице стандарта заменить слова: «срок введения установлен с 01.01.85» на «срок действия установлен с 01.01.85 до 01.01.93».

Пункт 2. Таблица. Графу «Допускаемая нагрузка» изложить в новой редакции:

Исполнение	Допускаемая нагрузка, кН (кгс)	Исполнение	Допускаемая нагрузка, кН (кгс)	
01	3,0 (300)	17	15,0 (1500)	
02		18		
03		19		
04		20		
05		21		
06		22		
07		23		
08	4,5 (450)	24	24,0 (2400)	
09		25		
10		26		
11		27		
12		28		
13		29		34,0 (3400)
14		30		34,0 (3400)
15	31			
16	32			

Продолжение

Исполнение	Допускаемая нагрузка, кН (кгс)	Исполнение	Допускаемая нагрузка, кН (кгс)
33	34,0 (3400)	46	55,0 (5500)
34		47	
35		48	
36	45,0 (4500)	49	80,0 (8000)
37		50	
38		51	
39		52	
40		53	
41		54	
42	55,0 (5500)	55	110,0 (11 000)
43		56	
44		57	
45			150,0 (15 000)

В графе « $L^*$ » заменить значения: для исполнения 22—251 на 341, для исполнения 42—363 на 473, для исполнения 48—443 на 558.

В графе « $L_1^*$ » заменить значения: для исполнения 22—160 на 250, для исполнения 42—250 на 360, для исполнения 48—310 на 425.

В графе «Тяга резьбовая, поз. 3» заменить значение для исполнения 48: 82 на 83.