
Изменение № 2 ГОСТ 20482—75 Красители органические. Прямой желтый светопрочный 3X. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.06.85 № 1828 срок введения установлен

с 01.12.85

Вводную часть дополнить словами: «Краситель выпускается в виде непылящего порошка».

По всему тексту стандарта заменить единицы измерения: мл на см³, л на дм³.

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Стандартный образец утверждают в установленном порядке сроком на 5 лет. Концентрацию стандартного образца принимают за 180 %».

(Продолжение см. с. 230)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20482—75)

Пункт 1.3. Таблица 2. Заменить слова: «раствора мыла и соды при 40 °С» на «раствора мыла при 40 °С», «химической чистки» на «органических растворителей»; графу «мокрого вытирания» и показатели исключить.

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.4: «1.4. Массовая доля нерастворимых в воде примесей — не более 3 %».

Пункт 2.1. Таблица 3. Графа «Норма». Пункт 3. Заменить слово: «Близок» на «соответствует»;

пункт 5 и соответствующую норму исключить.

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.2: «2.2. Прямой желтый светопрочный 3Х должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту и образцу, утвержденному в установленном порядке».

Пункт 4.4. Заменить слово: «виде» на «воде».

(Продолжение см. с. 231)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20482—75)

Пункт 4.5 изложить в новой редакции: «4.5. Массовую долю нерастворимых в воде примесей определяют по ГОСТ 16922—71 (разд. 1)».

Пункт 4.6. Заменить ссылки: ГОСТ 9733—61 на ГОСТ 9733.1—83, ГОСТ 9733.4—83 — ГОСТ 9733.7—83, ГОСТ 9733.13—83, ГОСТ 9733.27—83.

Раздел 4 дополнить пунктом—4.7.1а (перед п. 4.7.1): «4.7.1а. Аппаратура весы лабораторные 2-го класса точности с пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104—80;

колбы мерные 1,2—100—1 и 1,2—1000—1 по ГОСТ 1770—74;

пипетки 2,3—1—20 по ГОСТ 20292—74».

Пункты 5.2, 5.3, 6.1, 6.2 изложить в новой редакции: «5.2. Маркировка — по ГОСТ 6732—76 с нанесением манипуляционного знака «Бойтся сырости» и знаков опасности по ГОСТ 19433—81, класс 9, подкласс 9.1.

5.3. Транспортирование и пакетирование — по ГОСТ 6732—76.

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие красителя требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения.

(Продолжение см. с. 232)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20482—75)

6.2. Гарантийный срок хранения красителя — два года со дня изготовления.

Пункт 7.1 дополнить словами: «Средство пожаротушения — тонкораспыленная вода».

Пункты 7.2, 7.3 изложить в новой редакции: «7.2. Краситель прямой желтый светопрочный 3X — вещество умеренно опасное, 3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007—76, оказывает умеренно выраженное действие на кожу и слизистые оболочки глаз. Помещение, где проводятся работы с красителем, должно быть оборудовано общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. В местах возможного пылевыведения должны быть оборудованы местные отсосы. Следует ежедневно проводить влажную уборку помещения.

7.3. При отборе проб, испытании и применении красителя следует применять индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.011—75 и ГОСТ 12.4.103—83, предохраняя от попадания красителя на кожу и слизистые.

Краситель с кожи и слизистых удаляют водой».

(ИУС № 9 1985 г.)