

Группа А51

Изменение № 3 ГОСТ 12500—77 Каолин обогащенный для пестицидных препаратов. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4 от 21.10.93)

Дата введения 1995—07—01

Наименование стандарта изложить в новой редакции:

«Каолин обогащенный для химических средств защиты растений. Технические условия

Kaolin enrich for chemical means of defence plant. Specifications».

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на обогащенный каолин, предназначенный для производства химических средств защиты растений».

Раздел 1 исключить.

Пункт 2.1 исключить.

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. По физико-химическим показателям каолин должен соответствовать нормам, указанным в таблице»;

таблица. Головка. Графа «Норма для марки». Исключить слова и обозна-

*(Продолжение см. с. 18)*

*(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 12500—77)*

чения: «для марки», КССП, КСД; для марки КСД все показатели исключить; заменить ссылки: ГОСТ 19609.1—79 на ГОСТ 19609.1—89, ГОСТ 19609.14—79 на ГОСТ 19609.14—89, ГОСТ 19609.15—79 на ГОСТ 19609.15—89, ГОСТ 19609.17—79 на ГОСТ 19609.17—89, ГОСТ 19609.19—79 на ГОСТ 19609.19—89».

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88.

Пункт 5.3. Исключить слова: «и марку».

Пункт 5.5 изложить в новой редакции: «5.5. Каолин у изготовителя и потребителя хранят в закрытых складских помещениях, исключаящих засорение его посторонними примесями».

Стандарт дополнить разделом — 6:

**«6. Требования безопасности**

6.1. Каолин — малоопасное вещество, фиброгенного действия, 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.005—88.

6.2. Каолин пожаро- и взрывобезопасен.

6.3. Предельно допустимая концентрация каолина в воздухе рабочей зоны производственных помещений 6 мг/м<sup>3</sup>.

Периодичность контроля — не реже 1 раза в квартал.

6.4. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны производственных помещений при работе с каолином — по ГОСТ 12.1.005—88».

(ИУС № 3 1995 г.)