YJK 669. 14-462:621.474.5 Группа В62

УТВЕРЖЛАЮ

49 10 14

Главный инженер организации

ТРУНЬ СТАЛЬНЫЕ, ФУТЕРОВАННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВ высокой плотности

> Технические условия TY 14-3-523-76 COMMITTE CTAN LASTON

FOCYARPCT BEHRDAN Conera II me F. CCCP

Изменение 2

Сток введения: - 01.12.804.

природения и од с. и и р

 Второй абзац преамбулы технических условий изложить в редакции: "В качестве металлической оболочки футерованных используют трубы обычной точности по ГОСТ $\frac{8732-78}{8731-74}$ и ГОСТ $\frac{87}{87}$ из стали 10 и 20 по ГОСТ 1050-74. В качестве футерующего слоя применяется полиатилен высокой плотности марки 20308-005 с рецептурой ССЗ по ГОСТ 16338-77 и марок 271 и 273 с рецептурами 7І и 75 по ТУ 6-05-1870-79. Применение труб иля хозяйственнопитьевого волоснабжения оговаривается в заказе ".

Согласовано

Главный инженер Среднеуральского медеплавильного завода

Зам. директора ВНИТИ В Сторы зна В Влизноков

n28n 08 80

Разработано

Главный инженер пред-

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ