

## Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е76

**Изменение № 4 ГОСТ 18707—81 Перемычки для обеспечения защиты изделий ракетной и ракетно-космической техники от статического электричества. Технические условия**

**Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12 от 21.11.97)**

**Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2732**

За принятия изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Белоруссия	Госстандарт Белоруссии
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Украина	Госстандарт Украины

Пункт 2.1. Чертеж 1. Заменить обозначение:  $g^*$  на  $9^*$ ;  
чертеж 2. Заменить обозначение:  $p^*$  на  $g^*$ ; чертежи 1 и 2 поменять местами, кроме наименований и подрисуночных подписей.

Пункт 2.2. Таблица 3. Графа «Дет. 3». Для перемычки исполнения 7 заменить обозначение: ПМЛ6×10Т на ПМЛ10×16Т, ПМЛ10×16.

Пункт 2.18. Последний абзац. Заменить обозначение материала ПА-0,8 на Б-2А-0,8.

Пункт 3.3. Пятый абзац. Заменить обозначения материалов: ПА-0,8 на Б-2А-0,8; П-0,8 на Б-2—0,8.

Пункт 3.10. Четвертый абзац после слов «через  $(5\pm 0,5)$  Гц» дополнить значением: «от  $(40\pm 0,8)$ ».

Пункт 4.10 дополнить абзацем: «Испытания на воздействие инея, росы, тропического климата, плесневых грибков и морского тумана не проводят».

Пункт 5.8. Четвертый абзац изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 46)*

*(Продолжение изменения № 4 к ГОСТ 18707–81)*

«по окончании выдержки, не вынимая перемишки из термокамеры, измеряют их электрическое сопротивление»;

последний абзац изложить в новой редакции и дополнить примечанием:

«по окончании выдержки, не вынимая перемишки из камеры влажности, измеряют их электрическое сопротивление.

**П р и м е ч а н и е.** Допускается измерять электрическое сопротивление перемишек вне термокамеры и камеры влажности, при этом измерения должны быть закончены не позднее 5 мин после извлечения перемишек из камеры».

**Пункт 7.1.** Второй абзац изложить в новой редакции:

«Гарантийный срок перемишек — 18 лет со дня изготовления. Срок с момента изготовления плетенки и деталей не должен превышать 5 лет».

(ИУС № 6 1998 г.)