

---

**Изменение № 2 ГОСТ 9140—78 Фрезы шпоночные. Технические условия**  
**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.06.85**  
**№ 1574 срок введения установлен**  
**с 01.07.86**

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначение: (СТ СЭВ 4632—84).

Вводную часть дополнить словами: «и СТ СЭВ 4632—84 в части шпоночных фрез».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.13: «2.13. Режимы резания и средний период стойкости фрез должны соответствовать указанным в обязательном приложении 2».

*(Продолжение см. с. 76)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 9140—78)*

Пункты 4.4, 5.2, 5.3 изложить в новой редакции: «4.4. В качестве смазывающе-охлаждающей жидкости применяют 5 %-ный (по массе) раствор эмульсола в воде.

5.2. Внутренняя упаковка фрез — ВУ-1 по ГОСТ 9.014—78.

5.3. Остальные требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению фрез — по ГОСТ 18088—83».

Раздел 6 исключить.

Приложение 2. Пункт 4. Заменить слова: «5 %-ный» на «5 %-ный (по массе)»; исключить слова: «по ГОСТ 1975—75».

(ИУС № 8 1985 г.)