

Б. НЕФТЯНЫЕ ПРОДУКТЫ

Группа Б21

Изменение № 5 ГОСТ 6457—66 Масла МК-8. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.03.88 № 790

Дата введения 01.10.88

Пункт 1. Второй абзац исключить.

Пункт 2. Исключить ссылку на ГОСТ 10894—76.

Пункт 4. Таблица. Графа «Метод испытания». Заменить ссылки: ГОСТ 1547—74 на ГОСТ 1547—84, ГОСТ 12.1.004—84 на ГОСТ 6356—75, ГОСТ 3900—47 на ГОСТ 3900—85; головка. Исключить слова: «высшей категории качества».

(Продолжение см. с. 56)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6457—66)

Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Масла должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта из сырья и по технологии, применявшихся при изготовлении образцов масел, прошедших испытания с положительными результатами и допущенных к применению в установленном порядке».

Пункт 5. Заменить ссылку и единицу: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85, л на дм³.

Пункт 6. Второй абзац. Заменить единицу: мл на см³.

Пункт 7. Второй абзац исключить.

Пункт 9. Второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85;

третий абзац. Исключить слово: «объединенной».

(ИУС № 6 1988 г.)