

Группа Г 15

ОСТ 24.010.01-80

"Оборудование металлургическое.

Общие технические требования на изделия внутрисованного и экспортного исполнения"

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

Указанием Министерства тяжелого и транспортного машиностроения от 16.05.1984 г. № 51-002/5003 срок введения установлен с 01.07.84

Пункт 1.1.11. Первый абзац дополнить словами: "или указание о местах захвата стропами."

Пункт 1.2.1.11. Второй абзац изложить в новой редакции: "Ответственные поковки из углеродистых, низколегированных, легированных и высоколегированных сталей IV и V групп по ГОСТ 8479-70 должны подвергаться ультразвуковому или другим равноценным методам контроля, если это предусмотрено в технических требованиях чертежа. Вид, метод контроля и нормы должны устанавливаться технической документацией предприятия-изготовителя."

Пункт 1.7.9. Изложить в новой редакции:

"Транспортировка изделий, не имеющих обработанные поверхности с шероховатостью 2,5 мкм и ниже допускается в неупакованном виде."

В обоснованных случаях, определяемых нормативно-технической документацией предприятия-изготовителя допускается транспортировка в неупакованном виде изделий, имеющих обработанные поверхности с шероховатостью 2,5 мкм."

Пункт 1.7.11. Дополнить словами:

"на рабочих сопрягаемых поверхностях с шероховатостью 2,5 мкм и ниже."

Дополнить новым абзацем:

"Допускается наличие местных повреждений лакокрасочных покрытий в местах контакта строп и растяжек для крепления изделий, если это не влияет на работоспособность изделия."

Техническое управление Министерства тяжелого и транспортного машиностроения

Начальник М.П.Фарафонов

Начальник отдела
стандартизации Г.И.Коляда

Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения (ВНИИметмаш)

Заместитель директора  В.К.Белянинов

Заведующий отделом
стандартизации  Е.П.Кудрявцев

Исполнитель
Ведущий инженер  А.Г.Чернова

СОГЛАСОВАНО

Всесоюзное промышленное объединение металлургического машиностроения (ВПО Союзметаллургмаш)

Главный инженер А.А.Вартамян