

Группа Б21

Изменение № 2 ГОСТ 25770—83 Масла моторные для быстроходных дизелей транспортных машин. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.88 № 3265

Дата введения 01.04.89

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«1. Марки

Марки моторных масел для быстроходных дизелей транспортных машин приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Марка | Обозначение по ГОСТ 17479.1—85 | Код ОКП | Состав масла |
|-----------|-------------------------------------|--------------|--|
| МТЗ-10П | М-6 ₃ /10-В ₂ | 02 5335 9902 | Масло содержит сульфонат кальция, алкилфенольную кальциевую и антипенную полиметилсилоксановую присадки |
| М-16ИХП-3 | М-16-В ₂ | 02 5335 9903 | Масло содержит бариевую алкилфенольную, бариевую антиокислительную, бариевую сульфонатную присадки, депрессатор полиметакрилат «Д» и антипенную полиметилсилоксановую присадку |

Пункт 2.2. Заменить слова: «в таблице» на «в табл. 2»;
таблица 2. Заменить ссылку: ГОСТ 4333—48 на ГОСТ 4333—87;
головку, пункт 1 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 52)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25770—83)

| Наименование показателя | Норма для марки | | Метод испытания |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| | МТЗ-10П | М-16ИХП-3 | |
| 1. Кинематическая вяз- кость, мм ² /с: при 100 °С при 40 °С, не менее при минус 30 °С, не бо- лее | 9,5—10,5 50 15000 | 15,5—16,5 160 — | По ГОСТ 33—82 |

пункт 13. Графа «Наименование показателя». Заменить слова: «смазываю-
щие свойства» на «трибологические характеристики»;

пункт 18. Графа «Метод испытания». Исключить ссылку на ГОСТ 9436—63;
примечание 2 исключить.

Пункты 4.2, 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85.

Пункт 4.3. Исключить слова: «по нему».

(ИУС № 1 1989 г.)