

Изменение № 2 ГОСТ 13586.1—68 Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12 от 21.11.97)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2714

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Украина	Госстандарт Украины

Пункт 1.1. Четвертый абзац. Заменить слова: «(ИДК-1 и аналогичные)» на «(ИДК-1М, ИДК-2 и аналогичные)»;

седьмой, восьмой абзацы изложить в новой редакции:

«сито из проволочной сетки № 067 по НД [1];

сито из капроновой ткани № 43 или шелковой ткани № 38, или полиамидной ткани № 41/43 ПА по ГОСТ 4403—91».

Пункт 2.1. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Отбор проб и выделение навесок проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 13586.3—83. Выделенную из средней пробы навеску зерна 30—50 г очищают от сорных примесей, за исключением испорченных зерен пшеницы, ржи и ячменя, и размалывают на лабораторной мельнице так, чтобы при просеивании через сито из проволочной сетки № 067 остаток на нем не превышал 2 %, а проход через сито из капроновой ткани № 43 или шелковой ткани № 38, или полиамидной ткани № 41/43 ПА по ГОСТ 4403—91 составлял не менее 40 %. Если остаток на сите из проволочной сетки № 067 составит более 2 % или проход через сито из капроновой ткани № 43, или шелковой ткани № 38, или полиамидной ткани № 41/43 ПА составит менее 40 %, то проводят дополнительный

(Продолжение см. с. 46)

размол продуктов, оставшихся на этих ситах. Продолжительность просеивания — не менее 1 мин при 110—120 движениях в минуту.

Для очистки сит из капроновой, шелковой или полиамидной ткани во время просеивания применяют резиновые кружки в количестве 4—5 шт. диаметром около 1 см, толщиной 0,3 см, которые помещают на сито».

Пункт 3.1.4 дополнить абзацем:

«Для пшеницы с неудовлетворительной слабой клейковиной допускается включение отрубянистых частей».

Пункт 3.2.2 дополнить абзацем:

«Если клейковина неудовлетворительная слабая, плывущая, но отмылась, то из нее следует выделить навеску массой 4 г и сформировать в шарик для определения ее качества на приборах ИДК-1М, ИДК-2».

Пункт 3.2.3. Таблица. Заменить значение: «от 105 до 120» на «105 и более».

Стандарт дополнить приложением — А:

«ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Библиография

[1] ТУ 14—4—1374—86 Сетки тканые для мукомольной промышленности».

(ИУС № 9 1998 г.)