

Изменение № 2 ГОСТ 12810—79 Чай зеленый кирпичный, поставляемый для экспорта. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.07.89 № 2421

Дата введения 01.02.90

Наименование стандарта изложить в новой редакции: **«Чай зеленый кирпичный для экспорта. Технические условия**

Green brick tea for export. Specifications».

Пункт 1.3. Заменить значение: 38,0 на 40,0.

Пункт 1.5 изложить в новой редакции: «1.5. Чай должен состоять из смеси облицовочного (огрубевшие побеги и листья) и более грубого (грубые побеги

(Продолжение см. с. 238)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12810—79)

и листья) материала. Длина побегов — не более 70 мм, диаметр не более 3,5 мм».

Пункт 1.9. Таблица 2. Графа «Наименование показателя». Заменить слова: «Ферропримеси, мг/кг» на «Металломагнитные примеси, %»; графа «Норма». Заменить значение: 8,0 на 0,0008.

Пункты 2.1, 2.2 изложить в новой редакции: «2.1. Приемка — по ГОСТ 1936—85.

2.2. Массовую долю танина в чае изготовитель определяет в каждой пятой партии».

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 1760—81 на ГОСТ 1760—86.

Пункт 4.4. Последний абзац. Заменить слово: «Укладка» на «Укладывание»; заменить ссылку: ГОСТ 4552—78 на ГОСТ 10131—87.

Пункт 4.8 после слова «транспортируют» дополнить словами: «в ящиках или пакетах по ГОСТ 23285—78».

(ИУС № 11 1989 г.)