

И. ПИЩЕВЫЕ И ВКУСОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Группа И22

Изменение № 3 ГОСТ 1304—76 Жиры рыб и морских млекопитающих технические. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 03.11.92 № 1480

Дата введения 01.06.93

По всему тексту стандарта заменить слово: «приготавливают» на «изготавливают». Вводную часть дополнить словами: «и изготовления ветеринарного жира».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1а: «1.1а. Для изготовления технических жиров используют рыбу, жиросодержащее сырье морских млекопитающих, а также отходы, получаемые при их переработке в виде сырца, в охлажденном, мороженом, соленом и пастеризованном видах, соответствующие требованиям действующей нормативно-технической документации».

Допускается использовать сырье, не соответствующее требованиям нормативно-технической документации по размеру рыбы, механическим повреждениям, наличию нематодов.

Технические жиры изготавливают с добавлением антиокислителя ионола, соответствующего требованиям нормативно-технической документации, или без него».

(Продолжение см. с. 58)

(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 1304—76)

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.2: «2.2. В случае поставки технического жира цистернами в сертификате о качестве указывают наличие или отсутствие ионола в продукте».

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2. Методы испытаний — по ГОСТ 7636—85.

Определение массовой доли ионола (4-метил-2,6-дитретичного бутилфенола) проводят по ГОСТ 7636—85. При этом в колбу для отгонки вносят 16 г кристаллического хлористого кальция и 50 см³ дистиллированной воды».

Пункт 4.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «В бутылки стеклянные по нормативно-технической документации вместимостью не более 10 дм³;

в банки стеклянные по ГОСТ 5717—91 вместимостью не более 10 дм³»;

третий абзац. Заменить значение: 50 дм³ на 100 дм³;

четвертый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 13950—84 на ГОСТ 13950—91;

пятый абзац. Заменить слова: «на обечайке» на «корпусе».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.2а: «4.2а. Стеклянные банки герметично укупоривают крышками из белой жести с резиновыми прокладками. Стеклянные бутылки плотно укупоривают корковыми пробками по ГОСТ 5541—76 или деревянными пробками с прокладкой из жиростойкой бумаги и обвязывают сверху шпагатом».

(ИУС № 2 1993 г)