

Изменение № 3 ГОСТ 12672—77 Масло для прокатных станов из сернистых нефтей ПС-28. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.12.87 № 4472

Дата введения 01.06.88

Пункт 1.1. Заменить слова: «по технологии, утвержденной» на «по технологическому регламенту, утвержденному».

Пункт 1.2. Таблица. Графа «Метод испытания». Пункт 12. Исключить слова: «Таблица значений индекса вязкости смазочных масел»;

пункт 13 исключить;

примечание исключить;

заменить ссылки: ГОСТ 33—66 на ГОСТ 33—82, ГОСТ 6370—59 на ГОСТ 6370—83, ГОСТ 3900—47 на ГОСТ 3900—85.

Стандарт дополнить разделом — 1а:

«1а. Требования безопасности

1а.1. По степени воздействия на организм человека масло ПС-28 относится к малотоксичным и малоопасным продуктам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007—76.

1а.2. Масло ПС-28 представляет собой горючую вязкую жидкость, температура вспышки которой не ниже 250 °С, температура воспламенения 369 °С.

Помещение, в котором проводятся работы с маслом, должно быть снабжено приточно-вытяжной вентиляцией.

1а.3. Предельно допустимая концентрация паров углеводородов в воздухе рабочей зоны производственного помещения 300 мг/м³ (в пересчете на углевод). Содержание углеводородов определяют прибором УГ-2.

1а.4. При работе с маслом ПС-28 применяют индивидуальные средства защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011—87, ГОСТ 12.4.020—82 и типовыми правилами, утвержденными в установленном порядке

1а.5. При загорании масла применяют следующие средства пожаротушения: распыленная вода, пена, углекислый газ, состав СЖБ и перегретый пар.

(Продолжение см. с. 58)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12672—77)

1а.6. При разливе масла необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива протереть. При разливе на открытой площадке место разлива засыпать песком с последующим удалением».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Масло для прокатных станов ПС-28 принимают партиями. Партией считают любое количество масла, изготовленного в ходе непрерывного технологического процесса, однородного по компонентному составу и показателям качества, сопровождаемого одним документом о качестве».

Пункт 2.2, 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85.

Пункт 2.3. Исключить слова: «по нему».

Пункт 3.3 исключить.

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1510—76 на ГОСТ 1510—84.

Раздел 6 исключить.

Пункт 5.1. Исключить слова: «предусмотренных настоящим стандартом».

(ИУС № 3 1988 г.)