
Изменение № 6 ГОСТ 12337—84 Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 18 от 18.10.2000)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 3653

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главгосинспекция «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 12)

(Продолжение изменения № 6 к ГОСТ 12337–84)

Пункт 2.2. Таблица. Графа «Значение для марки». Пункт 6 для марок М-10В₂С, М-14В₂, М-14Г₂ и М-20Г₂ дополнить словом: «Следы»; пункт 15 исключить;

примечания изложить в новой редакции:

«1. До 01.01.2003 устанавливаются факультативные нормы по следующим показателям:

11, 12 — для масла марки М-16ДР;

21 — для масел марок М-16Е30 и М-20Е70.

Определение обязательно.

2. До 01.01.2003 для масла марки М-14ДЦЛ30 не нормируются показатели 11, 14, 16, 17. Определение обязательно.

3. Для масла марки М-14В₂, вырабатываемого с присадками ВНИИНП-714, Детерсол-140 или их импортными аналогами, массовая доля кальция устанавливается не менее 0,23 %, массовая доля бария не нормируется».

Пункт 4.3. Первый абзац. Заменить слова: «и трибологические характеристики» на «трибологические характеристики и степень чистоты».

(ИУС № 4 2001 г.)