

Изменение № 1 ГОСТ 12.3.013—77 Система стандартов безопасности труда. Работы машинописные. Общие требования безопасности

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.09.89 № 3004
Дата введения 01.07.90

Под наименованием стандарта проставить код ОКСТУ 0012.

Вводную часть изложить в новой редакции «Настоящий стандарт распространяется на машинописные работы, выполняемые на машинах пишущих, на борно пишущих с механическим или электрическим приводом, на предприятиях, в организациях и учреждениях всех отраслей народного хозяйства страны и устанавливает общие требования безопасности при их выполнении»

Пункт 1.1 исключить

Пункт 1.2 изложить в новой редакции «1.2 При выполнении машинописных работ возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов

- 1) повышенный уровень шума на рабочем месте,
- 2) статические и динамические перегрузки,
- 3) перенапряжение зрительного анализатора,
- 4) повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека»

Пункт 1.4 Заменить ссылку ГОСТ 8274—71 на ГОСТ 8274—83,

исключить ссылки ГОСТ 12 2 003—74, ГОСТ 6913—69

Пункт 2.1 Исключить слова «отвечающее требованиям Строительных норм и правил, а также Санитарных норм проектирования промышленных предприятий тип утвержденных Госстроем СССР»

Пункты 2.2, 2.6, 2.6.2 изложить в новой редакции «2.2 Коэффициент естественной освещенности (КЭО) при верхнем или верхнем и боковом естественном освещении должен быть 4 % при боковом естественном освещении — 1,2 и 1,5 % в зоне с устойчивым снежным покровом и на остальной территории соответственно. Нормируемые значения КЭО регламентируют в точках помещения, устанавливаемых строительными нормами и правилами по естественному и искусственному освещению утвержденными Госстроем СССР

2.6 Помещения для машинописных работ должны иметь отопление, естественную или искусственную вентиляцию в соответствии со строительными нормами и правилами, регламентирующими требования к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха и утвержденными Госстроем СССР, и санитарными нормами проектирования промышленных предприятий, утвержденными Госстроем СССР

2.6.2 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций, установленных ГОСТ 12 1 005—88»

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.6.3 «2.6.3 Оптимальные параметры микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) рабочих мест должны соответствовать требованиям ГОСТ 12 1 005—88 для этих работ»

(Продолжение см с 378)

Пункт 27 перед словами «В помещениях для машинописных работ» дополнить словами «Помещения для машинописных работ должны иметь искусственное освещение в соответствии с требованиями строительных норм и правил к естественному и искусственному освещению, утвержденными Госстроем СССР»

Пункты 272, 273 изложить в новой редакции «272 Светильники общего освещения должны быть преимущественно с отраженным или рассеянным светораспределением. Для ограничения отраженной блескости от клавиатуры и других частей машин светильники следует размещать над проходами между рядами рабочих мест вдоль линии зрения работающих или перпендикулярно линии зрения так, чтобы световой поток падал на рабочие места из заготовы работающего»

273 Коэффициент пульсации освещенности должен быть не более 10%. Для обеспечения нормируемого коэффициента пульсации в светильниках с люминесцентными лампами следует применять пуско-регулирующие аппараты типа ЛУБИ + ЛУБЕ. При комплектации светильников с люминесцентными лампами только аппаратами ЛУБИ или при использовании ламп типа ЛДЦ светильники должны подключаться к разным фазам сети»

Раздел 2 дополнить пунктом — 273а «273а Уровни шума создаваемые пускорегулирующими аппаратами, применяемыми в люминесцентных лампах, по ГОСТ 16809—88»

Пункт 283 изложить в новой редакции «283 Уровень шума на рабочих местах не должен превышать значений, установленных в ГОСТ 121003—83»

Пункт 39. Заменить ссылки ГОСТ 122007—75 на ГОСТ 122007.0—75, ГОСТ 122007.13—75 на ГОСТ 122007.13—88

Раздел 3 дополнить пунктом — 394 «394 Защиту работающего от воздействия токов и напряжений прикосновения должна обеспечивать конструкция пищевой машины, технические способы и средства защиты, организационные и технические мероприятия по ГОСТ 121019—79»

Пункт 311 исключить

Пункт 41. Заменить ссылку ГОСТ 20445—75 на ГОСТ 121050—86

Пункты 42—44 изложить в новой редакции «42 Электробезопасность проверяют в соответствии с требованиями ГОСТ 121038—82, а также «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Госэнергонадзором»

43 Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны следует проводить с учетом требований ГОСТ 121005—88 и методик измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденных Минздравом СССР

44 Измерение освещенности на рабочей поверхности должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 24940—81»

Раздел 4 дополнить пунктом — 45 «45 Показатели микроклимата и меряют в соответствии с требованиями ГОСТ 121005—88»