

## Сборник №52

### «Фундаменты»

ГЭСН-2001-52

#### ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблицу ГЭСНр 52-12 читать в следующей редакции

#### Таблица ГЭСНр 52-12 Устройство прижимной стенки из 1 /2 кирпича при ремонте фундаментов

*Состав работ:*

01. Очистка поверхности фундамента. 02. Устройство каркаса. 03. Кладка кирпичной прижимной стенки толщиной 0,5 кирпича.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стенки

52-12-1 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	52-12-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	199
1.1	Средний разряд работы		2,2
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
101-1805	Гвозди строительные	т	0,0012
102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	0,06
102-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта	м <sup>3</sup>	0,07
402-9073	Раствор тяжелый цементный	м <sup>3</sup>	3,1
404-9001	Кирпич	1000 шт.	5,2
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,3