

Изменение № 3 ГОСТ 15866—70 Жидкость кремнийорганическая ПФМС-4.
Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 30.03.88 № 911

Дата введения 01.10.88

Вводная часть. Четвертый абзац исключить; дополнить абзацем: «Массовая доля остатка, нерастворимого в петролейном эфире, — не более 1,5 %».

Пункт 1.1. Таблица. Показатель 7 исключить.

Раздел 26 дополнить пунктом — 26.1а (перед п. 26.2): «26.1а. Показатель «температура застывания» и «массовая доля кремния» определяют по требованию потребителя, но не реже одного раза в три месяца».

Пункт 2.7 изложить в новой редакции: «2.7. Определение внешнего вида и механических примесей — по ГОСТ 20841.1—75».

(Продолжение см. с. 300)

Пункт 2.8 исключить.

Пункт 2.9. Заменить ссылку: ГОСТ 33—66 на «ГОСТ 33—82, при этом допускается использовать термостатирующие устройства, термометры и термостаты, обеспечивающие температуру с погрешностью не более 0,25 °С».

Пункт 2.12. Заменить слова: «около 0,05 г» на 0,2 г.

Пункт 2.13 исключить.

Пункт 2.16 изложить в новой редакции: «2.16. Коррозионное действие на металл определяют по ГОСТ 9.080—77, при этом применяют медные пластины по ГОСТ 859—78 марки М₁ или М₂».

Пункт 3.1. Первый абзац после ссылки на ГОСТ 21029—75 дополнить словами: «в бочки оцинкованные по ГОСТ 6247—79»;

второй абзац. Исключить слова: «или банки».

(ИУС № 7 1988 г.)