

Изменение № 1 ГОСТ 5546—86 Масла для холодильных машин. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.88 № 3267

Дата введения 01.03.89

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«1. Марки

Устанавливаются следующие марки масел для холодильных машин:

ХА-30 — для компрессоров, работающих на аммиаке или углекислоте;

ХФ 12—16, ХФ 22—24, ХФ 22с-16 — для компрессоров, работающих на фреоне».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Масла для холодильных машин должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта из сырья и по технологии, применявшихся при изготовлении образцов масел, прошедших испытания с положительными результатами и допущенных к применению в установленном порядке».

Пункт 2.2. Таблица. Масла марок ХА и ХА-23 и соответствующие показатели исключить. Головку таблицы изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма для марки				Метод испытания
	ХА-30 ОКП 02 5354 0300	ХФ 12—16 ОКП 02 5354 0400	ХФ 22—24 ОКП 02 5354 0500	ХФ 22с—16 ОКП 02 5354 0600	

(Продолжение см. с. 54)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5546—86)

графу «Метод испытания» для пункта 1 дополнить словами: «с дополнением по п. 5.5 настоящего стандарта»;

пункт 9. Заменить ссылку: ГОСТ 4333—48 на ГОСТ 4333—87;

пункт 12. Графа «ХА-30». Заменить слова: «Не нормируется. Определение обязательно» на 4,5;

примечание исключить.

Пункты 4.2, 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85.

Пункт 4.3. Первый абзац. Исключить слова: «по нему».

Пункт 5.3. Исключить слова: «При испытании масла ХА допускается побегальность»;

заменить слова: «Масла марок ХА-23 и» на «Масло марки».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.5: «5.5. При определении кинематической вязкости при 50°С допускается в качестве термостатирующей жидкости применять вазелиновое медицинское масло».

Раздел 6. Первый абзац. Исключить марки: ХА, ХА-23.

(ИУС № 1 1989 г.)