

Изменение № 1 ГОСТ 26756—85 Мебель для предприятий торговли. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.09.88 № 3125

Дата введения 01.01.89

Пункт 1.1 дополнить абзацем: «Изделия должны изготавливаться в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150—69».

Пункт 1.2. Первый абзац дополнить ссылкой: ГОСТ 18310.1—85; исключить ссылку: ГОСТ 18310.5—85.

Пункт 1.3. Исключить слова: «вертикальных элементов»; дополнить абзацем: «Допускается изготовление отдельно стоящих изделий без регулировки по высоте».

Пункт 1.7 после слова «материалов» дополнить словами: «строганого, лущеного шпона, бумажно-слоистого кромочного пластика».

Пункты 1.11, 1.15 изложить в новой редакции: «1.11. В полках и доньях ящиков, изготовленных из фанеры толщиной менее 6 мм, направление волокон древесины наружных слоев должно быть перпендикулярно боковым стенкам изделия».

1.15. На видимой поверхности мебели не допускаются следующие дефекты по ГОСТ 20400—80: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна; шлифовка, потертость и загрязнение поверхности; вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины».

Пункт 1.16. Второй абзац после слова «ящиков» дополнить словами: «и внутренних поверхностях ящиков».

Пункт 1.17.1. Первый абзац. Исключить слова: «для условий эксплуатации по группе С»; заменить ссылку: ГОСТ 9.301—78 на ГОСТ 9.301—86; дополнить ссылкой ГОСТ 9.303—84.

Пункт 1.17.2. Первый абзац. Заменить слова: «и группе» на «для группы»; второй абзац исключить;

третий абзац. Исключить слова: «окрашивать или».

Пункт 1.18. Заменить обозначение: УХЛ на УХЛ4.

Пункт 1.23 дополнить абзацем: «Допускается определение шероховатости поверхности по параметру $R_m \text{ max}$ ».

Пункты 1.29. Заменить значение: 1,5 на 3.

(Продолжение см. с. 208)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26756—85)

Пункт 1.33. Первый абзац изложить в новой редакции: «Изделия из стекла должны соответствовать требованиям ГОСТ 6799—80. Стекланные детали изделий должны изготовляться из стекла по ГОСТ 7132—78, ГОСТ 111—78».

Пункты 1.37, 1.39, 1.40 изложить в новой редакции: «1.37. Горизонтальные несущие элементы горок, прилавков, витрин, столов, подиумов, стендов, стеллажей и других изделий должны выдерживать нагрузку, даН на 1 м² площади:

150 — из металла;

100 — из древесины и древесных материалов;

30 — из стекла.

Прогиб горизонтальных несущих элементов под действием нагрузки не должен превышать на метр длины, мм:

6 — изготовленных из металла, древесины и древесных материалов;

4 — изготовленных из стекла».

Допускаемое отклонение от вертикали стоек в горках не должно превышать при высотах в мм: 1200 — 15 мм; 1400 — 20 мм; 1600, 1800 — 25 мм; 2000, 2200 — 30 мм.

1.39. Штанги вешал должны выдерживать нагрузку 50 даН на 1 м длины.

Прогиб штанг под действием нагрузки не должен превышать 10 мм на 1 м длины.

1.40. Грузоподъемность тележек для покупок в зависимости от их вместимости должна соответствовать указанной в табл. 3.

Таблица 3

Вместимость, м ³	Грузоподъемность, кг
0,035	35
0,05	50
0,07	70
0,1	100

Грузоподъемность тележек для выкладки, транспортирования и продажи из них товара должна соответствовать следующему ряду: 35, 50, 70, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400 кг».

Раздел 2 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 209)

«2. Требования безопасности

2.1. Мебель для предприятий торговли должна быть безопасна при монтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении.

2.2. Безопасность мебели для предприятий торговли должна обеспечиваться: выбором принципов действия, конструктивных схем, безопасных элементов конструкции и т. п.; применением в конструкции средств механизации; выполнением эргономических требований; включением требований безопасности в техническую документацию по монтажу, эксплуатации, ремонту, транспортированию и хранению».

Пункты 4.15.1—4.15.3, 5.1 изложить в новой редакции: «4.15.1. Величину прогиба полок и штанг измеряют в центре межосевого расстояния, величину отклонения стоек горок от вертикали измеряют по верхней кромке стойки под действием испытательной нагрузки через 1 ч после ее приложения.

Перед испытанием образцы подвергают внешнему осмотру. Ослабленные крепежные соединения затягивают. Испытательную нагрузку равномерно распределяют по площади (длине) элемента.

4.15.2. Величину испытательной нагрузки в даН на один элемент (полку, штангу) вычисляют по формулам:

$$Q = q_F \cdot F \text{ — для полок; } Q = q_L \cdot L \text{ — для штанг,}$$

где q_F — удельная нагрузка на полку, даН/м², по п. 1.37;

q_L — удельная нагрузка на штангу, даН/м, по п. 1.39;

F — площадь полки, м²;

L — длина штанги, м.

Линейные размеры измеряют с погрешностью ± 1 мм, прогиб, отклонение стоек горок от вертикали — $\pm 0,1$ мм.

Результат вычисления площади элементов округляют с точностью до третьего десятичного знака.

(Продолжение см. с. 210)

Погрешность измерения нагрузки $\pm 0,5$ даН. Результат округляют с точностью до первого десятичного знака.

Полку под установку кассового аппарата испытывают под действием нагрузки на площади $0,35 \text{ м}^2$, величина которой указана в п. 1.38.

4.15.3. Для проверки прочности элементов испытательную нагрузку увеличивают на 25 % и выдерживают изделия под действием нагрузки 6 ч. После снятия нагрузки изделия подвергают внешнему осмотру.

4.15.4. Изделия считают выдержавшими испытания, если в результате их прогиб горизонтальных несущих элементов, штанги вешал и отклонение стоек горок от вертикали соответствует нормам, установленным в пп. 1.37, 1.38 настоящего стандарта, а изделия не имеют разрушений и пригодны к эксплуатации.

5.1. Каждое изделие должно иметь маркировку, которая наносится на прочно приклеиваемый к изделию бумажный ярлык типографским способом.

Допускается наносить маркировку несмываемой краской штемпелеванием.

Маркировка должна быть четкой и содержать:

наименование предприятия-изготовителя и товарный знак;

наименование изделия и его условное обозначение;

дату выпуска (год, месяц);

цену изделия;

обозначение настоящего стандарта;

штамп ОТК».

Пункт 5.2 после слова «изделий» дополнить словами: «транспортируемых в разобранном виде».

Пункт 5.5. Второй абзац. Заменить слово: «упаковка» на «упаковывание».

Пункт 5.11 после слов «Осторожно, хрупкое!» дополнить словами: «Верх, не кантовать».

Пункт 6.1. Заменить слова: «должен гарантировать» на «гарантирует».

(ИУС № 12 1988 г.)