

---

**Изменение № 3 ГОСТ 15634.0—70 Провода обмоточные. Метод определения геометрических размеров**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.06.90 № 1807**

**Дата введения 01.01.91**

Вводная часть. Первый абзац. Заменить слова: «с волокнистой, эмалево-волокнистой и пленочно-волокнистой изоляцией и другими сочетаниями указанных видов» на «со всеми видами»;

второй абзац исключить.

Пункт 2.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Для измерения конструктивных размеров должны применяться средства по ГОСТ 12177—79. Допускается применение других средств измерений, отвечающих требованиям ГОСТ 12177—79»;

таблицу и примечания исключить.

*(Продолжение см. с. 176)*

---

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 15634.0—70)*

Пункт 3.2. Заменить слова и значение: «Меньшая сторона (размеры  $A$  и  $a$ ) и большая сторона (размеры  $B$  и  $b$ )» на «Толщина (размеры  $A$  и  $a$ ) и ширина (размеры  $B$  и  $b$ )»; 1 м на 100 мм.

Пункт 3.3. Первый абзац. Заменить слова: «меньшей и большей стороны» на «толщины и ширины жилы»;

третий абзац. Заменить слова: «меньшая и большая сторона» на «толщина и ширина»;

дополнить абзацем: «Если размер образца больше диаметра шпинделя микрометра, то измерения должны проводиться как по центру поверхности образца, так и по краям. Если значения разные, тогда берется большее».

Пункт 3.5. Заменить слова: «меньшей и большей стороны» на «ширины и толщины» (2 раза).

Пункт 3.7. Заменить слова: «меньшей и большей стороны провода и меньшей и большей стороны проволоки ( $A-a$  и  $B-b$ )» на «толщины и ширины провода и толщины и ширины проволоки ( $A-a$  и  $B-b$ )».

(ИУС № 10 1990 г.)

---