

**Изменение № 4 ГОСТ 23008—78 Жидкость амортизаторная АЖ-12т. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 № 3709**

**Дата введения 01.03.88**

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.1. Заменить марку: АМ-12т на АЖ-12т.

Пункт 1.2. Таблица. Пункт 13 и примечания исключить;  
пункты 9, 14 изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
9. Изменение (увеличение) массы резины марки УИМ-1 при 70 °С в течение 24 ч, %	1,0—3,0	По ГОСТ 9.030—74, метод А По п. 3.6
14. Склонность к пенообразованию, см <sup>3</sup> , не более, при температурах:		
24 °С	600	
94 °С	200	
24 °С (после испытания при 94 °С)	600	

*(Продолжение см. с. 74)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 23008—78)*

Пункт 2.1 после слова «жидкости» дополнить словами: «изготовленной в ходе технологического процесса по утвержденной технологии».

Пункт 2.3. Первый абзац. Исключить слова: «по нему».

Пункт 6.2 изложить в новой редакции: «6.2. Жидкость АЖ-12т является малоопасным веществом и по степени воздействия на организм относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007—76».

Пункт 6.3 исключить.

Пункт 6.6 дополнить абзацем: «Содержание углеводородов в воздухе определяют прибором УГ-2».

Пункт 6.8 изложить в новой редакции: «6.8. При работе с жидкостью применяются индивидуальные средства защиты согласно типовым правилам, утвержденным в установленном порядке».

Раздел 6 дополнить пунктом — 6.10: «6.10. При попадании жидкости АЖ-12т на слизистую оболочку глаз необходимо обильно промыть глаза водой».

(ИУС № 1 1988 г.)