

Изменение № 2 ГОСТ 10274—79 Графит для производства электроугольных изделий. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.04.89 № 970

Дата введения 01.10.89

Заменить код: ОКП 57 2832 на ОКП 57 2825.

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 2.2. Таблица 2. Графа «Норма для марки и сорта». Исключить слова: «высшая категория качества», «первая категория качества» (3 раза).

Пункт 3.1 после слова «оформленное» исключить слово: «одним».

Пункт 3.2. Предпоследний абзац дополнить словами: «или подтверждение соответствия качества графита требованиям настоящего стандарта».

Пункт 3.3. Заменить слова: «проверяют каждый контейнер» на «пробы отбирают от каждого контейнера».

Пункты 5.1—5.3, 5.5 изложить в новой редакции: «5.1. Графит упаковывают в четырех- или пятислойные бумажные мешки любых марок по ГОСТ 2226—88 или, по согласованию с потребителем, в мягкие специализированные контейнеры для сыпучих грузов типа МК. Масса нетто графита в мешке должна быть не более 30 кг.

Графит для районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов упаковывают по ГОСТ 15846—79.

5.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 со следующими дополнениями.

К каждому мешку приклеивают, а в карман мягкого контейнера вкладывают этикетку, на которую наносят маркировку, характеризующую продукцию с указанием:

наименования предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименования и марки продукции;

(Продолжение см. с. 42)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10274—79)

массы нетто;
даты изготовления;
обозначения настоящего стандарта.

5.3. Транспортирование графита производится с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на транспорте данных видов. Транспортирование графита железнодорожным транспортом производится с соблюдением требований к погрузочно-разгрузочным работам по ГОСТ 22235—76 и техническим условиям погрузки и крепления грузов, утвержденным Министерством путей сообщения СССР.

Графит, упакованный в мешки, транспортируют в закрытых транспортных средствах.

Графит в специализированных контейнерах транспортируют в открытых транспортных средствах.

5.5. Графит, упакованный в мешки, должен храниться в закрытых складских помещениях».

(ИУС № 7 1989 г.)