

Изменение № 4 ГОСТ 16862—71 Смазка ВНИИ НП-263. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 22.06.89 № 1832

Дата введения 01.02.90

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.1. Таблица. Пункт 5. Заменить слова: «Испытание на коррозию» на
«Коррозионное воздействие на металлы»;
пункт 6 изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
6. Массовая доля воды, %, не более	0,12	По ГОСТ 2477—65

(Продолжение см. с. 54)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16862—71)

Пункты 16.2, 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85.

Пункт 16.3. Исключить слова: «по нему».

Пункт 2.3. Заменить слова: «Испытание на коррозию проводят» на «Коррозионное воздействие на металлы определяют».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение смазки ВНИИ НП-263 — по ГОСТ 1510—84. Смазку упаковывают в банки из белой жести вместимостью до 1 дм³».

Пункт 4.1. Исключить слово: «потребителем».

(ИУС № 10 1989 г.)