

**Изменение № 2 ГОСТ 12481—67 Опоры регулируемые с шаровой головкой.  
Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета  
СССР по стандартам от 17.03.88 № 565**

**Дата введения 01.01.89**

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and sizes».

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначения:  $\sqrt[6.3]{Rz40}_{на}$  ;  $\sqrt[12.5]{Rz80}_{на}$  ;

$\sqrt[1.6]{2.5}_{на}$  ;

*(Продолжение см. с. 150)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 12481—67)*

Таблица. Заменить слова: «пред. откл. по  $h11$ » на «поле допуска  $h11$ », «пред. откл. по  $H13$ » на «поле допуска  $H13$ ».

Пункт 3. Заменить обозначение: HRC 40...45 на 41,5...46,5 HRC.

Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $H14$ ,  $h14$ ,  $\pm \frac{t_2}{2}$  ».

Пункт 5. Заменить обозначение: 8g на 6g.

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Пункт 9. Второй абзац исключить.

Стандарт дополнить пунктом — 11: «11. Пример применения регулируемых опор указан в приложении».

(ИУС № 6 1988 г.)