

**Изменение № 4 ГОСТ 703—76 Часы настенные маятниковые механические. Общие технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.07.89 № 2388**

**Дата введения 01.02.90**

Пункт 1.1. Таблицу изложить в новой редакции:

Класс часов	Периодичность боя, ч	Средний суточный ход, с/сут	Интервал заводки, неделя, не менее	Срок энергетической автономности, сутки, не менее
II (повышенный)	1; 1 и 0,5; 1 и 0,25	± 20	1	9
			2	16
± 30		1	9	
		2	16	
1				

*(Продолжение см. с. 240)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 703—76)*

**Пункт 1.2** исключить.

**Пункт 2.9.** Заменить слова: «1 и 2-го классов» на «1-го класса».

**Пункт 2.14.** Заменить значение: 3000 ч на «наработка за гарантийный срок эксплуатации часов».

**Пункт 2.15.** Заменить слова: «продолжительности действия часов от одной полной заводки пружины» на «срока энергетической автономности часов».

**Пункт 2.16** изложить в новой редакции: «2.16. Средний полный срок службы часов при условии периодических (раз в три года) чистки, смазки, регулировки должен быть 12 лет.

Критерием предельного состояния часов является износ центрального отверстия платины механизма на 20 %, при котором дальнейший ремонт часов экономически нецелесообразен».

**Пункт 3.4.** Исключить слова: «Правила отбора часов в выборку — по ГОСТ 18321—73».

**Пункт 3.5** изложить в новой редакции: «3.5. Планы контроля при испытаниях на надежность (пп. 2.14—2.16, 2.18) — по методике испытаний на надежность, утвержденной в установленном порядке».

**Пункты 3.6, 3.7** исключить.

**Пункт 3.9.** Второй абзац исключить.

**Пункт 4.2.** Заменить слова: «Продолжительность действия» на «Срок энергетической автономности».

**Пункт 4.8** изложить в новой редакции: «4.8. Контроль показателей надежности следует проводить по методике испытаний на надежность, утвержденной в установленном порядке».

**Пункт 4.9** исключить.

(ИУС № 11 1989 г.)