

Изменение № 2 ГОСТ 16881—73 Резцы токарные чистовые широкие с пластинками из твердого сплава. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.06.85 № 1712 срок введения установлен

с 01.12.85

По всему тексту стандарта заменить термин: «пластинка» на «пластина».

Пункт 2. Чертеж. Знак маркирования исключить.

Таблица. Заменить наименование графы: «Державка резца $h \times b$ » на «Сечение резца $h \times b$ »;

графу «Форма пластины по ГОСТ 2209—69» изложить в новой редакции:

Тип пластины по ГОСТ 25395—82

01

Пункт 7 исключить.

Приложение. Пункт 1. Чертеж. Заменить угол: 6° на 8° ; таблицу изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 100)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18881—73)

Размеры в мм

Сечение резца $h \times b$	r	p	t	h_1	Обозначение пластины по ГОСТ 25395—82
10×10	0,5	10	4,5	5,8	01352
12×12	0,5	12	6,2	6,8	01372
16×10	0,5	16	4,5	11,8	01352
16×16	0,5	16	7,8	9,8	01392
20×12	0,5	20	6,2	14,8	01372
20×20	1,0	20	9,4	12,7	01152
25×16	0,5	25	7,8	18,8	01392
25×25	1,0	25	11,1	16,7	01412
32×20	1,0	32	9,4	24,2	01152
32×32	1,0	32	14,5	21,1	01432
40×25	1,0	40	11,1	31,2	01412
40×40	1,0	40	17,7	27,0	01452
50×32	1,0	50	14,5	39,1	01432

(ИУС № 9 1985 г.)