

МКС 75.140

Группа Б44

Изменение № 6 ГОСТ 14710—78 Тoluол нефтяной. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 1 по переписке от 17.01.2002)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4050

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдова-Стандарт

(Продолжение см. с. 38)

Продолжение

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Главгосслужба «Туркменстандарт-лары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Пункт 2.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Предельно допустимая концентрация паров толуола в воздухе рабочей зоны установлена 150 мг/м³ (максимально разовая) и 50 мг/м³ (среднесменная)».

(ИУС № 11 2002 г.)