

**Изменение № 1 ГОСТ 16633—80 Пуансоны продолговатые. Конструкция и размеры**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.85 № 1960 срок введения установлен**

**с 01.01.86**

Пункт 1. Таблица. Графы  $b$ ,  $l$ ,  $D=B$ ,  $D_1$ . Заменить слова: «пред. откл. по» на «поле допуска»;

заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более»;

таблицу дополнить типоразмерами заготовок пуансонов:

*(Продолжение см. с. 143)*

Обозначение заготовки пуансона	Применяе- мость	$b$ (поле допуска $h6, h8$ )	$l$ (поле допуска $h6, h8$ )	$H$	$D=B$ (поле допуска $h6$ )	$D_1$ (поле допуска $h12$ )	$D_2$	$h$	$h_1$	$h_2$ (пред. откл. $+0,1$ )	Масса, кг, не более
1144-4251		Св. 3	Св. 9	110	12	12	16	40	20	8	0,086
1144-4252		до 8	до 11		12	16	32		0,082		
1144-4253		Св. 3	Св. 11		14	14	18		20		0,130
1144-4254		до 10	до 13		14	18	32		0,125		
1144-4255		Св. 4	Св. 13		16	16	20		20		0,170
1144-4256		до 12	до 15		16	20	32		0,165		
1144-4257		Св. 5	Св. 15		18	18	22		20		0,216
1144-4258		до 14	до 17		18	22	32		0,210		
1144-4259		Св. 6	Св. 17		20	20	24		20		0,266
1144-4261		до 16	до 19		20	24	32		0,260		
1144-4262		Св. 6	Св. 19		22	22	26		20		0,323
1144-4263		до 18	до 21		22	26	32		0,316		
1144-4264		Св. 7	Св. 21		25	25	30		20		0,415
1144-4265		до 20	до 23						32		0,403
1144-4266		Св. 8	Св. 23						20		0,422
1144-4267		до 22	до 24		32	0,416					
1144-4268		Св. 9	Св. 24		28	28	32		20		0,520
1144-4269		до 23	до 26		28	32	32		20		0,506

(Продолжение см. с. 149)

Обозначение заготовки пуансона	Применяемость	<i>b</i> (поле допуска h6, h8)	<i>l</i> (поле допуска h6, h8)	<i>H</i>	<i>D=B</i> (поле допуска h6)	<i>D<sub>1</sub></i> (поле допуска h12)	<i>D<sub>2</sub></i>	<i>h</i>	<i>h<sub>1</sub></i>	<i>h<sub>2</sub></i> (пред. откл. +0,1)	Масса, кг, не более			
1144—4271		Св. 10	Св. 26	110	28	28	32	40	20	8	0,528			
1144—4272		до 25	до 27						32		0,520			
1144—4273		Св. 13	Св. 27						32		32	36	20	0,675
1144—4274		до 26	до 29										32	0,653
1144—4275		Св. 14	Св. 29		20	0,688								
1144—4276		до 28	до 31		32	0,676								
1144—4277		Св. 16	Св. 31		36	36	40						20	0,857
1144—4278		до 30	до 33										32	0,834
1144—4279		Св. 18	Св. 33										20	0,872
1144—4281		до 32	до 35										32	0,859
1144—4282		Св. 20	Св. 35		40	40	45		20		1,063			
1144—4283		до 34	до 37						32		1,037			
1144—4284		Св. 22	Св. 37						20		1,080			
1144—4285		до 36	до 39						32		1,066			

(Продолжение см. с. 150)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 16633—80)*

Пункты 1, 2. Заменить слова: «предельным отклонением по» на «полюс допуска».

(ИУС № 10 1985 г.)