

**Группа Л28**

**Изменение № 4 ГОСТ 7087—75 2,2'-Дибензтиазолдисульфид. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.10.90 № 2704**  
**Дата введения 01.05.91**

Вводную часть дополнить абзацем (после первого): «Тиазол 2 МБС изготавливают в виде порошка от светло-желтого до желто-розового цвета».

Пункт 1.1, Таблицу изложить в новой редакции (кроме примечаний):

*(Продолжение см. с. 133)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 7087—75)

Наименование показателя	Норма		
	Высший сорт ОКП 249131 0220 08	1-й сорт ОКП 24 9131 0230 06	2-й сорт ОКП 24 9131 0240 04
1. Температура плавления, °С, не ниже	170	163	162
2. Массовая доля 2-меркаптобензти- азола, %, не более	1	1,3	1,5
3. Массовая доля воды, %, не более	0,3	0,5	0,5
4. Массовая доля золы, %, не более	0,3	1,0	1,3
5. Массовая доля остатка после про- сева, %, не более	0,005	0,005	0,15
6. Массовая доля железа и его соеди- нений, извлекаемых магнитом, %, не бо- лее	0,008	0,008	0,008

(Продолжение см. с. 134)

Группа Л39

Изменение № 3 ГОСТ 9951—73 Пек каменноугольный. Метод определения выхо-  
да летучих веществ

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета  
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.10.90 № 2705  
Дата введения 01.06.91

Пункт 4.2. Последний абзац исключить.

Раздел 4 дополнить пунктами— 4.3, 4.4: «4.3. Абсолютные допускаемые  
расхождения между результатами двух параллельных определений, проведен-

(Продолжение см. с. 134)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 7087—75)*

примечание 1. Заменить дату: 1991 г. на 1995 г.;

примечание 2 исключить;

примечание 3. Заменить слова: «по п. 7» на «по п. 6»;

дополнить примечанием — 4: «4. Для шинной промышленности предназначается продукт только высшего и 1-го сортов».

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.1—89.

Пункт 3.5. исключить.

Пункт 3.7.1. Шестой абзац изложить в новой редакции: «спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300—87 высшего сорта, нейтрализованный по фенолфталеину»;

дополнить абзацем (после шестого): «фенолфталеин, спиртовой раствор с массовой долей 1 %»;

двенадцатый абзац изложить в новой редакции: «пипетка 6—2—5 по ГОСТ 20292—74».

Пункт 6.2а дополнить словами: «Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны — 3 мг/м<sup>3</sup>».

(ИУС № 1 1991 г.)