

Изменение № 6 ГОСТ 12652—74 Стеклотекстолит электротехнический листовой. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 8 от 12.10.95)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 1823

Дата введения 1996—07—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме требований приложения 2, являющихся рекомендуемыми».

(Продолжение см. с. 18)

(Продолжение изменения № 6 к ГОСТ 12652—74)

Пункт 1.1 после слов «по ГОСТ 25500—82» дополнить словами: «и сортов высшего, первого и второго».

Пункт 1.4. Пример условного обозначения дополнить словами: «Стеклотекстолит марки СТ второго сорта толщиной 10,0 мм:

Стеклотекстолит Ст 2с-10,0 ГОСТ 12652—74».

Пункт 2.2 после слов «по ГОСТ 25500—82» дополнить словами: «Поверхность листов стеклотекстолита должна быть гладкой, без газовых пузырей и посторонних включений. Допускаются отдельные риски, рябизна, вмятины, выпуклости, следы царапин (как отпечатки прокладочных листов) и разнотонность.

Для стеклотекстолита второго сорта дополнительно допускаются вкрапления в виде частиц смолы и инородных включений, шероховатость и белесоватость поверхности».

Пункт 2.4 после слов «не более $\pm 3^\circ$ » дополнить словами: «а для второго сорта не более $\pm 5^\circ$ »; после слов «с торцов» — «для второго сорта допускаются небольшие сколы».

Пункт 2.12 изложить в новой редакции: «2.12. При изготовлении стеклотекстолита должны применяться ткани и нетканые материалы из стеклянного волокна и термореактивные электроизоляционные связующие».

(ИУС № 7 1996 г.)