

Изменение № 2 ГОСТ 11183—71 Развертки конические с цилиндрическим хвостовиком под метрические конусы. Конусность 1:20. Конструкция и размеры

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4 от 21.10.93)

Дата введения 1995—07—01

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обозначение: **(СТ СЭВ 2509—80)**.

Стандарт дополнить кодом: ОКП 39 1751.

Пункт 1а исключить.

Пункт 1. Заменить ссылку: СТ СЭВ 147—75 на ГОСТ 25557—82; дополнить словами: «Требования стандарта являются обязательными, кроме п. 6 и приложения 2».

Таблицу дополнить примечанием: «Примечание. Размеры чистовых разверток для метрических конусов 4 и 6 соответствуют ИСО 2250—72, кроме размеров D_1 , d_1 и числа зубьев».

Пункт 3. Заменить ссылку: ГОСТ 9523—67 на ГОСТ 9523—84.

Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 11178—71 на ГОСТ 10083—81.

Стандарт дополнить приложением — 2:

(Продолжение см. с. 40)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 11183—71)

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Соответствие стандарта международному стандарту ИСО 2250—72

Размеры чистовых разверток, установленные в настоящем стандарте, полностью охватывают номенклатуру размеров и соответствуют размерам разверток с цилиндрическим хвостовиком под метрические конусы по международному стандарту ИСО 2250—72 и приведены в таблице.

Дополнительно в стандарт включены требования к исполнительным размерам (D_1 , d_1) и числу зубьев чистовых разверток под метрические конусы 4 и 6, размерам и числу зубьев чистовых разверток под метрические конусы 80 и 100, размерам и числу зубьев предварительных разверток, элементам конструкции и геометрическим параметрам чистовых и предварительных разверток».

(ИУС № 4 11995 г.)