

**Изменение № 2 ГОСТ 22898—78 Коксы нефтяные малосернистые. Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.11.85 № 3539 срок введения установлен**

**с 01.03.86**

**Пункт 2.2. Таблица. Заменить ссылку: ГОСТ 3929—75 на ГОСТ 3929—82.**

**Раздел 3 дополнить пунктом — 3.5: «3.5. Для кокса марки КНПС Московского опытно-промышленного завода ВНИИ НП и ПО «Горькнефтеоргсинтез» норма по показателю «массовая доля мелочи (куски размером меньше 25 мм)» обеспечивается технологией производства и не определяется».**

**Пункт 4.4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10394—72 на ГОСТ 25336—82.**

*(Продолжение см. с. 52)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 22898—78)*

Пункт 4.5.1. Второй абзац. Заменить значения:  $(500 \pm 0,20)$  мм на  $(500,00 \pm 0,80)$  мм,  $(4+0,12)$  мм на  $(4,00 \pm 0,15)$  мм; исключить слова: «диаметром  $(16-0,11)$  мм», «шаг щели  $(20-0,14)$  мм»; после слов «трубками (стержнями)» дополнить словами: «в количестве 81 шт.»;

дополнить словами: «При эксплуатации барабана контролируемым параметром является ширина щели. При этом допускается ширина щели  $(4,00^{+0,3}_{-0,15})$  мм, а также до 10 % щелей размером  $(4,0+0,5)$  мм и до 10 % —  $(4,0-0,5)$  мм».

Пункт 6.1. Исключить слова: «установленных стандартом».

Пункт 6.2. Исключить слова: «По истечении гарантийного срока хранения кокс перед применением должен быть проверен на соответствие требованиям настоящего стандарта».

(ИУС № 2 1986 г.)