

Изменение № 2 ГОСТ 8921—69 Гайки с шарнирной рукояткой. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.04.89 № 1023

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and dimensions».

Стандарт дополнить пунктом — 1.3: «1.3. Пример применения гаек с шарнирной рукояткой указан в приложении».

(Продолжение см. с. 106)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8921—69)

Пункты 2.1, 3.1. Чертежи 2, 3. Заменить параметры шероховатости: Rz 40 на Ra 6,3; Rz 20 на Ra 3,2; Ra 1,25 на Ra 0,8; Ra 0,63 на Ra 0,4; Ra 2,5 на Ra 1,6.

Таблица 2. Графа d . Исключить слова: «(пред. откл. по Н7)».

Пункты 2.2, 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.

(Продолжение см. с. 107)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8921—69)

Пункт 2.4. Заменить слова: «отверстий — H14, валов — h14, остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$ » на «H14, h14, $\pm \frac{it_2}{2}$ ».


Пункт 2.6 изложить в новой редакции: «2.6. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — 6H по ГОСТ 16093—81».

Пункты 2.9, 3.5, 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

(Продолжение см. с. 108)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8921—69)

Пункты 3.4, 4.4. Заменить слова: «валов — h14, остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$ » на «h14, $\pm \frac{t_2}{2}$ ».

Пункт 4.1. Чертеж 4. Заменить обозначение: 

(ИУС № 7 1989 г.)