
Изменение № 2 ГОСТ 12697.11—77 Алюминий. Метод определения свинца

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.05.88 № 1551

Дата введения 01.01.89

Пункт 1.1 дополнить ссылкой: «и ГОСТ 25086—87».

Раздел 2. Первый абзац дополнить словами: «типа ПУ-1 или аналогичного типа»;

дополнить абзацем (после первого): «Весы лабораторные по ГОСТ 24104—80 2-го класса точности с погрешностью взвешивания 0,0002 г»;

седьмой абзац. Заменить значение: 100 г/дм³ на «с массовой долей 10 %»;

десятый абзац дополнить ссылкой: «по ГОСТ 4658—73»;

одиннадцатый абзац дополнить ссылкой: «по ГОСТ 3778—77».

Пункт 3.1. Пятый абзац. Заменить слово: «содержание» на «массу».

(Продолжение см. с. 96)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12697.11—77)

Пункт 3.2. Второй абзац. Заменить слово: «концентрациям» на «массам».
Пункт 4.2. Таблицу изложить в новой редакции:

Массовая доля свинца, %	Допускаемые расхождения, %	
	сходимости, отн.	воспроизводимости, отн.
От 0,001 до 0,003 включ.	30	45
Св. 0,003 » 0,01 »	20	30
» 0,01 » 0,05 »	15	25
» 0,05 » 0,1 »	10	15

(ИУС № 8 1988 г.)