

**Изменение № 1 ГОСТ 765—85 Скобы якорные. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.10.87 № 3892**

Дата введения 01.04.88

Пункт 2.2. Таблица 2. Примечание изложить в новой редакции: «Примечание. Допускается для изготовления деталей якорных скоб типоразмеров от 14×22 до 70×110, предназначенных для якорей судов внутреннего плавания, применять сталь 20 по ГОСТ 1050—74 с КП 215 группы IV по ГОСТ

(Продолжение см. с. 182)

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 765—85)*

8479—70, а для якорей Холла и адмиралтейских — сталь ВСтЗсп2 по ГОСТ 380—71 с КП 195 группы IV по ГОСТ 8479—70».

Пункт 2.7. Заменить ссылки: ГОСТ 2009—55 на ГОСТ 26645—85, ГОСТ 7829—79 на ГОСТ 7829—70.

Пункт 2.12 изложить в новой редакции: «2.12 Назначенный срок службы якорных скоб до списания — 25 лет»

Пункт 7.1. Заменить ссылки: ГОСТ 8497—68 на ГОСТ 8497—78, ГОСТ 26496—82 на ГОСТ 25496—82

Пункт 6.6. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85

(ИУС № 1 1988 г)