

Изменение № 5 ГОСТ 761—74 Якоря Холла. Конструкция и основные размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 10.05.88 № 1281

Дата введения 01.01.89

Пункт 1. Второй абзац исключить.

Пункт 3. Чертежи 1, 2. Заменить ссылку: ГОСТ 765—74 на ГОСТ 765—85.

Пункт 4. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Размеры, мм

Масса якоря, кг	А		Н		У		L	B	B ₁	A ₁	h ₁
	Исполнение										
	П	К	П	К	П	К					
50	655	600	843	783	220	210	466	214	180	330	70
75	750	680	957	887	240	230	530	244	175	374	82
100	825	760	1058	993	260	250	584	270	228	410	90
150	945	866	1203	1124	300	295	670	308	260	470	103
200	1040	955	1322	1237	315	310	736	340	286	520	114
250	1120	1035	1424	1340	345	340	796	366	310	560	123
300	1190	1095	1521	1426	370	360	844	388	328	595	130
350	1250	1150	1588	1488	390	375	890	408	344	625	137
400	1310	1200	1695	1585	405	390	930	428	360	650	143
450	1360	1255	1751	1646	420	410	970	444	376	675	149
500	1410	1300	1817	1707	435	425	1000	460	390	700	154
600	1500	1380	1917	1797	465	450	1060	490	414	745	164
700	1580	1450	2020	1890	490	475	1120	516	436	785	172
800	1650	1520	2098	1968	510	500	1170	540	456	820	180
900	1720	1580	2222	2082	535	520	1220	560	474	855	188
1000	1780	1635	2288	2143	550	535	1260	580	490	885	194
1250	1910	1760	2466	2316	595	575	1360	624	526	955	209
1500	2030	1870	2599	2439	630	610	1450	664	560	1015	222
1750	2140	1970	2752	2582	665	640	1520	700	590	1070	234
2000	2240	2060	2863	2683	700	675	1590	732	618	1120	245
2250	2330	2140	3000	2810	725	700	1650	760	642	1160	254
2500	2410	2220	3089	2899	750	720	1710	788	666	1200	263
3000	2560	2360	3322	3122	795	770	1820	836	708	1275	280
3500	2700	2480	3476	3256	840	800	1920	880	746	1345	294
4000	2820	2600	3646	3425	875	850	2000	920	780	1400	308
4500	2940	—	3778	—	910	—	2080	956	808	1455	320
5000	3050	—	3955	—	960	—	2150	992	836	1510	332
6000	3230	—	4157	—	1000	—	2290	1056	890	1610	354
7000	3400	—	4407	—	1050	—	2410	1112	938	1695	372
8000	3560	—	4583	—	1100	—	2520	1160	980	1770	388
9000	3690	—	4735	—	1150	—	2620	1210	1020	1840	410
10000	3830	—	4885	—	1180	—	2710	1250	1056	1910	420
11000	3950	—	5038	—	1250	—	2800	1290	1090	1970	430
12000	4070	—	5173	—	1270	—	2880	1330	1120	2030	445
13000	4180	—	5340	—	1300	—	2960	1366	1150	2800	455

(Продолжение см. с. 172)

(Продолжение изменения к ГОСТ 761—74)

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Масса якоря, кг	А		Н		У		L	B	B ₁	A ₁	h ₁
	Исполнение										
	П	К	П	К	П	К					
14000	4280	—	5455	—	1340	—	3040	1400	1180	2130	470
15000	4380	—	5615	—	1370	—	3110	1430	1210	2180	480
16000	4480	—	5725	—	1400	—	3170	1460	1236	2230	490
18000	4660	—	5998	—	1450	—	3300	1520	1284	2320	510
20000	4820	—	6178	—	1500	—	3420	1580	1330	2400	530
22000	4980	—	6398	—	1550	—	3530	1630	1370	2480	540
24000	5120	—	6558	—	1590	—	3630	1670	1410	2550	560
26000	5260	—	6760	—	1650	—	3730	1720	1450	2620	575
28000	5400	—	6915	—	1680	—	3830	1760	1480	2690	590
30000	5520	—	7120	—	1720	—	3910	1800	1520	2750	600
32000	5640	—	7260	—	1750	—	4000	1850	1560	2810	620

(ИУС № 8 1988 г.)