

В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В72

Изменение № 2 ГОСТ 26366—84. Проволока стальная латунированная для бортовых колец швн. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 15.04.94 (отчет Технического секретариата №2)

Дата введения 1996—09—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Беларусь Республика Молдова Российская Федерация Туркменистан Украина	Белстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Туркменглавгосинспекция Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 12)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 26366—84)

Пункт 2.5. Второй абзац изложить в новой редакции: «По согласованию изготовителя с потребителем проволока типа 1Л до 01.01.98 считается равновесной, если отрезок проволоки длиной 3 м, лежащей в одной плоскости, без волнистых синусоидальных образований, имеет стрелу прогиба более 400 мм или образует кольцо диаметром не менее 800 мм «без восьмерок».

Пункт 4.3, информационные данные. Заменить ссылку: ГОСТ 6507—78 на ГОСТ 6507—90.

Пункт 5.2, информационные данные. Исключить ссылку: ГОСТ 21929—76.

(ИУС № 7 1996 г.)