

**Группа Л63**

**Изменение № 5 ГОСТ 20—85 Ленты конвейерные резиноканевые. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 08.10.92 № 1342**

**Дата введения 01.04.93**

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 2.12 изложить в новой редакции: «2.12. Ленты должны быть прямыми. Предельные отклонения борта ленты от прямой линии на длине 20 м не

*(Продолжение см. с. 114)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 20—85)*

должны превышать  $\pm 5\%$  от ширины ленты».

Пункт 2.13. Пятый абзац исключить.

Пункт 2.19. Таблица 7. Примечание 2 исключить.

Пункт 4.10.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «Допускается определять прочность связи при расслоении по ГОСТ 6768—75 без самопишущего прибора с дополнениями, указанными ниже. Подготовка образцов — по пп. 4.10.1; 4.10.2».

Пункт 4.2.2; приложение 10 (п. 2.1). Заменить ссылку: ГОСТ 7502—80 на ГОСТ 7502—89.

Пункт 5.8. Исключить ссылку: ГОСТ 21929—76.

(ИУС № 1 1993 г.)